BARRISOL®

WORLD N°1 MONDIAL

Collection 2026 27



Arch. : Heneghan Peng architects
Design : Haley Sharpe Design



Arch. : Jan-Douwe Stumphius et Artemis Interieur & Architectuur




Arch. : RSP Architects



Arch. : Andrea Mandara



Arch. : Marek Deyl



Arch. : Voss Architecture



Arch. : Zaha Hadid Architecture



Arch. : GROUPE FRANÇOIS DE LA SERRE
©photo : Vincent INGO photographie



Arch. : Shohei Shigematsu (OMA)

Couleurs & finitions - Colours & finishes
Farben & Verarbeitungen - Colores & acabados
Colori & finizione

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C


jusqu'à - up to - bis zu
hasta el - fino a - até
100% recyclable

L'EXCELLENCE DES SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS • ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT • EPV

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6039707
Plafond tendu

www.barrisol.com



Toutes les toiles Barrisol® sont étiquetées A+
(note la plus élevée) conformément à la législation en vigueur sur la qualité de l'air intérieur.

All Barrisol® lines are A+ classed
(best result) for indoor air quality, respecting the effective legislation.

Die Barrisol® Folie haben mit der A+ Note
die beste Bewertung nach der aktuellen Gesetzgebung für die Luftbeschaffenheit in Innenräumen.

Tutta la gamma dei teli Barrisol® ha ricevuto il marchio A+
(Voto più elevato) in conformità alla legislazione in vigore relativamente alla qualità dell'aria e l'emissione di COV - composti organici volatili.

Todos los acabados Barrisol® fueron certificados A+
según la legislación vigente respecto a la emisión de componentes orgánicos volátiles (COV) y de la calidad del aire interior.

Les Reflets Laqués® - The Lacquered Reflections - Die lackierten Reflexionen	A+
Les Rêves Satinés® - The Satin Dreams - Die satinierte Lichtreflexion	A+
Les Inspirations Satinées® - The Satin Inspirations - Die satinierten Inspirationen	A+
Les Mat Tradition® - The Classic Matts - Die klassischen Matten	A+
Les Ultra Mat® - The Ultra Matts - Die Ultra Mat	A+
Les Métals® - The Metals - Die Metalle	A+
Les Translucides® - The Translucents - Die Lichtdurchlässigen	A+
Les Effets Lumière® - The Light effets - Die Lichteffekte	A+
Les Recyclés® - The recycled - Die Recycelten	A+
Les Biowood© & Les Biosourcées® - The Biowood & The Biosource Die Biowood & Die Biobasierte	A+
Les Daims Ambiance® - The Suede - Die ambienten Wildleder	A+
Creadesign®	A+
Mirror®	A+
Inox - Stainless Steel - Inox I Aluminium	A+
Les Effets Matière® - The Material effects - Der Material Effekt	A+
Les Effets Béton® - The Concrete effect - Der Beton Effekt	A+
Les Effets Bois® - The Wood effect - Der Holz Effekt	A+
Les Effets Brique® - The Brick effect - Der Backstein Effekt	A+
Les Effets Marbre® - The Marble effect - Der Marmor Effekt	A+
Print your Mind®	A+
Perfodesign®	A+
Microsorber®	A+
Trempovision®	A+
Trempoacoustic®	A+
Artolis®	A+

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BARRISOL® Normalu SAS, premier fabricant de plafond au monde à obtenir le label "Origine Française Garantie". "Origine France Garantie" certifie que les plafonds Barrisol® sont bien fabriqués en France.

BARRISOL® Normalu SAS is the first stretch ceiling manufacturer in the world to get the "French Origin Guarantee" Label. "French Origin Guarantee" certifies that Barrisol® stretch ceilings are made in France.

BARRISOL® Normalu SAS ist der erste Spanndeckenhersteller der Welt, der das Label "Origine France Garantie" (Herstellung in Frankreich garantiert) erhalten hat.
Das Label "Origine France Garantie" zertifiziert, dass die Barrisol Spanndecken in Frankreich herstellen werden.

BARRISOL® Normalu SAS, primo fabbricante di soffitto teso al mondo ad ottenere il label "Origine France Garantie". "Origine France Garantie" certifica che i soffitti Barrisol® sono fabbricati in Francia.

BARRISOL® Normalu SAS, es el primer fabricante de techos tensados que ha obtenido la denominación "Origine France Garantie". "Origine France Garantie" asegura que los techos Barrisol® se fabrican en Francia.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Information on the emission level of volatile substances indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a scale ranging from Class A (very low emissions) to C (high emissions).
Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Substanzen in der Luft von Innenräumen, die ein Gesundheitsrisiko beim Atmen darstellen, aufgelistetin einer Klassifikation von A+ (sehr schwache Emission) bis Klasse C (hohe Emission).
Informazione sul livello d'emissione di sostanze volatile nell'aria interna, presentando un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe iniziando da A+ (molto debole emissione) a C (forte emissione).
Informacion sobre el nivel de emisión de substancias volátiles en al aire de un local, presentando riesgos de toxicidad al inhalarlo, en una escala de A+ (muy bajo nivel) a C (muy alto nivel de emisión).

BARRISOL® Collection 2026 27

Les Reflets Laqués® - The Lacquered Reflections - Die lackierten Reflexionen 2

Les Rêves Satinés® - The Satin Dreams - Die satinierte Lichtreflexion 4

Les Inspirations Satinées® - The Satin Inspirations - Die satinierten Inspirationen 6

Les Mat Tradition® - The Classic Matts - Die klassischen Matten 8

Les Ultra Mat® - The Ultra Matts - Die Ultra Mat 9

Les Métals® - The Metals - Die Metalle 10

Les Translucides® - The Translucents - Die Lichtdurchlässigen 11

Les Effets Lumière® - The Light effets - Die Lichteffekte 12

Les Recyclés® - The recycled - Die Recycelten 50% pre-consumer 14

Les Biowood© & Les Biosourcées® - The Biowood & The Biosource - Die Biowood & Die Biobasierte 16

Les Daims Ambiance® - The Suede - Die ambienten Wildleder 18

Creadesign® 20

Mirror® 22

Les Motifs Mirror® - The Mirror paterns - Die Mirror-Oberflächen 24

Inox - Stainless Steel - Inox | Aluminium 26

Les Effets Matière® - The Material effects - Der Material Effekt 28

Les Effets Béton® - The Concrete effect - Der Beton Effekt 30

Les Effets Bois® - The Wood effect - Der Holz Effekt 32

Les Effets Brique® - The Brick effect - Der Backstein Effekt 34

Les Effets Marbre® - The Marble effect - Der Marmor Effekt 36

Print your Mind® 38

Perfodesign® 40

Microsorber® 41

Trempovision® 42

Trempoacoustic® 44

Artolis® | Artolis Phœnix Renaissance® 46

Quelques projets - some projects - einige Projekten 48

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

Les Reflets Laqués®
The Lacquered Reflections
Die lackierten Reflexionen

100 % Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : João Luis Carrilho



Design : Barrisol® Finland

02018 Gris Tamaris*(1)

02010 Blanc Orchidée**(1)

02032 Brun Roseaux*(2)

02084 Prune Violette*(2)

02092 Rose Camélia*(2)

02019 Gris Erodium**(1)

02011 Blanc Lys**(1)

02033 Brun Noisetier*(1)

02085 Rouge Grenat*(2)

02091 Rose Azalée*(2)

02020 Gris Asarine*(1)

02017 Beige Obione**(1)

02031 Brun Pomme de Pin*(1)

02083 Rouge Coquelicot**(1)

02090 Rose Fushia*(1)

02012 Gris Clématite*(1)

02024 Jaune Reseda*(1)

02041 Noir Tulipe**(1)

02082 Rouge Capucine*(2)

02050 Mauve Iris*(2)

02016 Gris Ombelle*(1)

02015 Beige Arum**(1)

02086 Violet Aubergine*(2)

02051 Orange Coulouma*(1)

02089 Violet Laelia*(1)

02014 Gris Jasmin*(2)

02013 Beige Magnolia**(2)

02081 Bordeaux Pivoine*(1)

02025 Orange Datura*(1)

02052 Mauve Aster*(2)

02065 Vert Amandine*(2)

032021 Beige Dactyle**(1)

02087 Brun Aurea**(2)

02028 Terracota Ixia*(2)

02076 Bleu Belle de Nuit*(1)

02009 Blanc Anémone**(1)

02030 Taupe Asaret*(1)

02088 Violet Gilia*(2)

02053 Pêche Angélique*(2)

02075 Bleu Campanule**(1)

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

02072 Bleu Gentiane**(1)

02073 Bleu Bleuet*(1)

02074 Bleu Pervenche**(1)

02070 Bleu Dauphinelle*(1)

02071 Bleu Myosotis**(1)

02064 vert Amarante**(1)

02066 Vert Laurier*(2)

02067 Vert Olive*(2)

02062 Vert Houx*(2)

02069 Vert Aralia*(2)

02061 Vert Gui**(1)

02063 Vert Verveine**(2)

02068 Vert Lindera*(2)

02023 Jaune Primevère*(1)

02027 Jaune Cytise*(1)

02022 Jaune Jonquille*(2)

Colours & finishes information update

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

NANOPERF **A15** - ø0.1mm

ACOPERF **A20** - ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

A40 : ≤ 200 cm.

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

	Réflexion - Reflexion - Reflexion Riflessione - Reflexión
02011 Blanc Lys	90 %
02010 Blanc Orchidée	89 %
02009 Blanc Anémone	86 %

Glare index / UGR : Merci de nous contacter pour le taux d'évaluation d'éblouissement de la lumière - Please contact us for the glare assessment rate - Bitte kontaktieren Sie uns für den Blendungsbewertungssatz des Lichts

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - Ø1mm ≤ 200 cm

MEZZOPERF **P20** - Ø1mm ≤ 200 cm

SOLAPERF **P50** - Ø2.8mm ≤ 150 cm

MAXIPERF **P60** - Ø4mm ≤ 200 cm

MEGAPERF **P70** - Ø4mm ≤ 200 cm

OMEGAPERF **P80** - Ø4.5mm ≤ 200 cm

XYLOPERF **P85** - Ø5mm ≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1 %
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego (1)**B-s1, d0** | (2)**B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*162 cm 150 cm | **214 cm 200 cm | **342 cm 320 cm | **481 cm 450 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17-18 / 100**

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10 % selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

Les toiles de la gamme Les Reflets Laqués®, peuvent présenter de petites marques liées au process de fabrication. Les reflets dans le laqué peuvent varier en fonction des formes, séparations et autres. En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. The reflections in the lacquer finish may vary depending on the shapes, separations and others. Small marks being a part of the manufacturing process may be present in the lacquered line. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Der Spiegeleffekt der Lackfolien kann je nach Form, Aufteilung und weiteren Faktoren variieren. Die Lackdecken können kleine Druckstellen, verbunden mit dem Herstellungsprozess aufweisen. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. Il riflesso dei teli laccati può variare in funzione delle forme create e di varie condizioni ambientali. E' possibile che i teli laccati presentino dei piccoli segni dovuti al processo di produzione del telo. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera della stanza (es: presenza di fumo), la tinta del telo può leggermente variare col tempo. Los reflejos de las telas lacadas pueden variar en función de las formas, separaciones y otros. Podrían aparecer ligeras marcas debido al proceso de fabricación en las telas lacadas. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

Les Rêves Satinés®
The Satin Dreams
Die satinierte Lichtreflexion

100 % Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : Jan kaplicky (Future Systems)
et Andrea morgante (Shiro Studio)



Realisation : Barrisol® - Kordekor

07097 Noir Blake***(1)**

07010 Blanc Wight***(1)**

07022 Orange Flores***(1)

07075 Bleu Fidji***(1)

07071 Vert Canaries*(2)

07018 Gris Célèbes*(2)

07011 Ivoire Rhodes**(1)**

07092 Rose Baléares*(2)

07074 Bleu Corfou*(2)

07063 Vert Antilles*(2)

07016 Gris Victoria**(1)**

07090 Rose Désirade*(2)

07093 Rose Tahiti*(2)

07073 Bleu Midway*(2)

07067 Vert Kourou**(2)

07017 Gris Livingstone**(1)**

07091 Rose Marie Galante*(2)

07094 Rose Marquise***(1)

07072 Bleu Mayotte*(2)

07064 Vert Bermudes*(2)

07015 Gris Comores***(2)

07095 Rose Hawaï*(2)

07096 Rouge Aruba**(2)**

07062 Vert Açores*(2)

07083 Brique Galapagos*(2)

07021 Jaune Ceylan***(2)

07019 Gris Seychelles**(1)**

07084 Prune Kiji***(2)

07061 Bleu Palmyre*(2)

07082 Orange Bornéo*(2)

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés



Design : Latuner



Arch. : Moshe Safdie

07081 Orange Sumatra*(2)

07024 Orange Bali*(2)

07023 Orange Java***(2)

07033 Beige Bahamas*(2)

Colours & finishes information update

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

NANOPERF **A15** - ø0.1mm

ACOPERF **A20** - ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

A40 : ≤ 200 cm.

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmissione - Transmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Riflessione - Reflexión
07010 Blanc Wight		89%
07011 Ivoire Rhodes		81%

Glare index / UGR : Merci de nous contacter pour le taux d'évaluation d'éblouissement de la lumière - Please contact us for the glare assessment rate - Bitte kontaktieren Sie uns für den Blendungsbewertungssatz des Lichts

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm ≤ 200 cm

MEZZOPERF **P20** - ø1mm ≤ 200 cm

SOLAPERF **P50** - ø2.8mm ≤ 150 cm

MAXIPERF **P60** - ø4mm ≤ 200 cm

MEGAPERF **P70** - ø4mm ≤ 200 cm

OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm ≤ 200 cm

XYLOPERF **P85** - ø5mm ≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego — (1)**B-s1, d0** | (2)**B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*	**	***	** **	*** **
162 cm / 150 cm	214 cm / 200 cm	236 cm / 220 cm	342 cm / 320 cm	481 cm / 450 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor — **17-18 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

Les Inspirations Satinées®*
The Satin Inspirations*
Die satinierten Inspirationen*

*Uniquement pour les toiles perforées
Only for perforated membranes - Nur für perforierte Folien
P30, P40, P90, P95

100 % Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable - Abwaschbar und desinfizierbar

D02018 Gris Tamaris(1)	**D02010** Blanc Orchidée(1)	**D02032** Brun Roseaux(2)	**D02084** Prune Violette(2)	**D02053** Pêche Angélique(2)
D02019 Gris Erodium(1)	**D02011** Blanc Lys(1)	**D02033** Brun Noisetier(1)	**D02085** Rouge Grenat(2)	**D02092** Rose Camélia(2)
D02020 Gris Asarine(1)	**D02017** Beige Obione(1)	**D02031** Brun Pomme de Pin(1)	**D02083** Rouge Coquelicot(1)	**D02091** Rose Azalée(2)
D02012 Gris Clématite(1)	**D02024** Jaune Reseda(1)	**D02041** Noir Tulipe(1)	**D02082** Rouge Capucine(2)	**D02090** Rose Fushia(1)
D02016 Gris Ombelle(1)	**D02015** Beige Arum(1)	**D02086** Violet Aubergine(2)	**D02051** Orange Coulouma(1)	**D02050** Mauve Iris(2)
D02014 Gris Jasmin(2)	**D02013** Beige Magnolia(2)	**D02081** Bordeaux Pivoine(1)	**D02025** Orange Datura(1)	**D02089** Violet Laelia(1)
D02065 Vert Amandine(2)	**D02021** Beige Dactyle(1)	**D02087** Brun Aurea(2)	**D02022** Jaune Jonquille(2)	**D02052** Mauve Aster(2)
D02009 Blanc Anémone(1)	**D02030** Taupe Asaret(1)	**D02088** Violet Gilia(2)	**D02028** Terracota Ixia(2)	**D02076** Bleu Belle de Nuit(1)

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés



Arch. : Dalibor Jurkovic



Arch. : Dolores Megar Noguera & Pedro Alcover Montaner

Gamme spécifique dédiée uniquement aux perforations P30, P40, P90, P95
This line is only available for perforations P30, P40, P90 and P95
Spezielles Sortiment nur für die Perforationen P30, P40, P90 und P95 gewidmet
Gamma specifica dedicata solo alle perforazioni P30, P40, P90, P95
Gama específica dedicada solamente a las perforaciones P30, P40, P90, P95

D02075 Bleu Campanule[1]

D02072 Bleu Gentiane[1]

D02073 Bleu Bleuet[1]

D02074 Bleu Pervenche[1]

D02070 Bleu Dauphinelle[1]

D02071 Bleu Myosotis[1]

D02064 Vert Amarante[1]

D02066 Vert Laurier[2]

D02067 Vert Olive[2]

D02062 Vert Houx[2]

D02069 Vert Aralia[2]

D02061 Vert Gui[1]

D02063 Vert Verveine[2]

D02068 Vert Lindera[2]

D02023 Jaune Primevère[1]

D02027 Jaune Cytise[1]

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

LUNAPERF	TERRAPERF	GIGAPERF	ALPHAPERF
P30 - Ø1.5mm	**P40** - ø2mm	**P90** - Ø10mm	**P95** - Ø10mm
155 cm	**155 cm**	**206 cm**	**206 cm**
≤ 150 cm	≤ 150 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm

Trous / m² : tolérance de 1 %
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Colours & finishes information update

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	[1]**B-s1, d0**	[2]**B-s2, d0**
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**36 / 100**	

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

Les Mat Tradition®
The Classic Matts
Die klassischen Matten

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : Manuelle Gautran Architecture



Arch. : Architectenbureau Dries Bonamie

01050 Blanc Extramat***(1)

01060 Blanc Douceur***(1)

01070 Blanc Coton***(1)

01040 Noir**(2)

01016 Gris clair***(1)

01018 Gris pierre***(1)

01011 Ivoire*(1)

01030 Brun foncé*(1)


01020 Beige*(1)

Colours & finishes information update

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

	Réflexion - Reflexion - Reflexion Reflessione - Reflexión
01050 Blanc Extramat	91 %
01060 Blanc Douceur	86 %
01070 Blanc Coton	90 %

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



≤ 200 cm | ≤ 200 cm | ≤ 150 cm | ≤ 200 cm | ≤ 200 cm | ≤ 200 cm | ≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego — (1)**B-s1, d0** | (2)**B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*236 cm	**241 cm	***342 cm	**481 cm
220 cm	225 cm	320 cm	450 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor — **17-18 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

Émissions dans l'air intérieur A+ (A+ A B C)

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Les Ultra Mat®
The Ultra Matts
Die Ultra Mat

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : Frank Sinnaeve



Arch. : Aedas Architects

UMBIOWR1
Biowood® Reverso
(blanc/noir)

BUMB1 Blanc

Les Biowood®
UMBIOW1 Blanc

Colours & finishes information update

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.

- NANOPERF **A15** - Ø0.1mm
- ACOPERF **A20** - Ø0.15mm
- MICROACOUSTIC **A30** - Ø0.2mm
- MINIPERF **A40** - Ø0.5mm

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

	Réflexion - Reflexion - Reflexion Reflessione - Reflexión
UMBIOWR1 Biowood® Reverso	90 %
BUMB1 Blanc	90 %
Les Biowood® **UMBIOW1** Blanc	87,5 %

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - Ø1mm	MEZZOPERF **P20** - Ø1mm	SOLAPERF **P50** - Ø2.8mm	MAXIPERF **P60** - Ø4mm	MEGAPERF **P70** - Ø4mm	OMEGAPERF **P80** - Ø4.5mm	XYLOPERF **P85** - Ø5mm
≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s1, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

236 cm
220 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17-22 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

Les Métals®
The Metals
Die Metalle

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar


Arch. : MSM Design


Arch. : Michel Kutálek

06023 Métal Argent*(2)

06010 Fleur de métal**(2)

06070 Vert métal**(2)

06022 Doré****(1)

06090 Rose métal***(2)

Colours & finishes information update

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.

NANOPERF **A15** - Ø0.1mm

ACOPERF **A20** - Ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - Ø0.2mm

MINIPERF **A40** - Ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF	MEZZOPERF	SOLAPERF	MAXIPERF	MEGAPERF	OMEGAPERF	XYLOPERF
P10 - Ø1mm	**P20** - Ø1mm	**P50** - Ø2.8mm	**P60** - Ø4mm	**P70** - Ø4mm	**P80** - Ø4.5mm	**P85** - Ø5mm
≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1 %
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

(1)**B-s1, d0** (2)**B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*136 cm	**162 cm	***214 cm	****342 cm
130 cm	150 cm	100 cm	320 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **18 / 100**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10 % selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

Les Translucides®
The Translucents
Die Lichtdurchlässigen

100 % Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar


Arch. : Burdifilek


Arch. : Parq Arquitectos

04010 Néréide*(2)

BOT07 Polaris**(1)

04014 Calisto***(2)

04015 Mercure**(2)

Les Biowood®
UMBIOT2 Capella***(1)

04030 Athena**(1)

BOT05 Atlas***(1)

04018 Plutonia*** ** (2)

BOT07 Orion**(1)
**

Les Biowood®
UMBIOT1 Flora***(1)

04050 Sirius***(1)

04025 Aurore Boréale***(2)

***
04055 Vega***(1)

04072 Planète Bleue***(2)

UMTN1 Chronos**(1)

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

NANOPERF **A15** - ø0.1mm

ACOPERF **A20** - ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

A40 : ≤ 200 cm.

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN
PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm
≤ 200 cm

MEZZOPERF **P20** - ø1mm
≤ 200 cm

SOLAPERF **P50** - ø2.8mm
≤ 150 cm

MAXIPERF **P60** - ø4mm
≤ 200 cm

MEGAPERF **P70** - ø4mm
≤ 200 cm

OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm
≤ 200 cm

XYLOPERF **P85** - ø5mm
≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1 %
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmissione - Transmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Riflessione - Reflexión
04010 Néréide	90 %	9 %
BOT07 Polaris	81 %	23 %
04014 Calisto	59 %	42 %
04015 Mercure	58 %	430 %
Les Biowood® **UMBIOT2** Capella	49,3 %	43,8 %
04030 Athena	49 %	42 %
BOT05 Atlas	46 %	51 %
04018 Plutonia	44 %	51 %
BOT07 Orion	44 %	48 %
Les Biowood® **UMBIOT1** Flora	41 %	55 %
04050 Sirius	38 %	54 %
04025 Aurore Boréale	32 %	61 %
04055 Vega	31,5 %	63,5 %
04072 Planète bleue	17 %	11 %
UMTN1 Chronos	15 %	4 %

Glare index / UGR : Merci de nous contacter pour le taux d'évaluation d'éblouissement de la lumière - Please contact us for the glare assessment rate - Bitte kontaktieren Sie uns für den Blendungsbewertungssatz des Lichts

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*	**	***	** **	*** **	*** ***	** *** **
145 cm	166 cm	214 cm	236 cm	342 cm	481 cm	535 cm
135 cm	155 cm	200 cm	220 cm	320 cm	450 cm	500 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ (A+ A B C)

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10 % selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT© 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés


Les Effets Lumière®
The Light Effects
Die Lichteffekte

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Design : Lina GENER &
Antonio CALVO (ACS Ibiza)



Arch. : Tümer Onaran Mımarli



BEL 01 Neptune*** (2) (4)



BEL 02 Equinox** (2)



BEL 03 Artémis* (3) (4)



BEL 04 Perséide* (3) (4)



BEL 05 Artica* (3) (4)

Effets Lumière® Artemis,
un motif aléatoire unique
a unique random pattern
ein einmaliges Zufallmotiv
un decoro aleatorio unico
un efecto aleatorio único



BEL 06 Solaris*** (2)



BEL 07 Nuages* (3) (4)

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés


Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Lumière®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.
To see the visual effects of the «Effets Lumière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.
Um den visuellen Effekt der Folien «Effets Lumière®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.
Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Lumière®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.
Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados «Effets Lumière®», disponibles bajo petición.

Colours & finishes information update


ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce - Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

	Transmission - Transmission Verbreitung - Trasmissione Transmisión	Réflexion - Reflexion Reflexion - Reflessione - Reflexión
BEL 01 Neptune	65%	38%
BEL 02 Equinox	50%	50%
BEL 03 Artemis	88%	9%
BEL 04 Perséide	92%	9%
BEL 05 Artica	88%	9%
BEL 06 Solaris	48%	51%
BEL 07 Nuages	6%	30%

Glare index / UGR : Merci de nous contacter pour le taux d'évaluation d'éblouissement de la lumière - Please contact us for the glare assessment rate - Bitte kontaktieren Sie uns für den Blendungsbewertungssatz des Lichts

	BEL 01 - BEL 02 BEL 06	BEL 03 - BEL 04 BEL 05 - BEL 07
Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	(2)B-s2, d0	(3)B-s3, d0
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	*140 cm 135 cm	**162 cm 150 cm	***214 cm 200 cm

(4) **Effets spéciaux :** prévoir 5 mm de soudure - **Special Effects:** allow 5 mm of welding - **Spezialeffekte:** Planen Sie mit einer Schweißnaht von 5 mm **Effetti speciali :** prevedere 5 mm di saldatura - **Efectos especiales:** considerar 5 mm de soldadura

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17 - 30 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 23811 rev. 1

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarteist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®


Les Recyclés®
The Recycled
Die Recycelten

50% pre-consumer

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar


Design : Lineos


Arch. : FRAP

R02 Blanc Neige

R01 Beige Sable

R05 Rose Fleur

R06 Vert Nature

R07 Bleu Ciel

R03 Gris Perle

R04 Noir Crepuscule

Colours & finishes information update

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.

NANOPERF **A15** - Ø0.1mm	ACOPERF **A20** - Ø0.15mm	MICROACOUSTIC **A30** - Ø0.2mm	MINIPERF **A40** - Ø0.5mm

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

	Transmission - Transmission - Verbreitung Trasmissione - Transmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion Riflessione - Reflexión
R02 Blanc	8,9%	90%

Glare index / UGR : Merci de nous contacter pour le taux d'évaluation d'éblouissement de la lumière - Please contact us for the glare assessment rate - Bitte kontaktieren Sie uns für den Blendungsbewertungssatz des Lichts

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - Ø1mm	MEZZOPERF **P20** - Ø1mm	SOLAPERF **P50** - Ø2.8mm	MAXIPERF **P60** - Ø4mm	MEGAPERF **P70** - Ø4mm	OMEGAPERF **P80** - Ø4.5mm	XYLOPERF **P85** - Ø5mm
≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 200 cm	≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s2, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela **214 cm** 200 cm

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17 / 100**

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Des légères variations de teinte, dues au process de recyclage peuvent apparaître dans la gamme Les Recyclés®- Due to the recycling process slight colour variations may appear the "Les Recyclés®" line of production. - Aufgrund des Recyclingprozesses können in der Produktionslinie «Recyclés®» leichte Farbabweichungen auftreten.- Delle leggere variazioni di tinta, dovute al processo di riqualificazione dei teli, possono apparire nella gamma dei teli Les Recyclés® - Ligeras variaciones de color, debidas al proceso de reciclaje pueden aparecer en la gama de los reciclados / Les Recyclés®

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Eco-conception & bas carbone - Eco-design & low-carbon -Ökodesign & kohlenstoffarm



	Barrisol®	autres types de plafonds - other types of ceilings andere Deckentypen - altri tipi di soffiti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso	**0.5kg/m²**	12kg/m²
pour - for - für - para - para **10 000 m²**	**5 t**	120 t

115 tonnes de matière première en moins
115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe
115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas

Les toiles Barrisol® sont recyclables à 100% (valable pour les toiles avec harpons)
Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement.
De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou composé de matières recyclées (emballages, conditionnements...).
En plus d'être recyclables à 100%, comme toutes les autres toiles Barrisol®, Les toiles Les Recyclés® sont fabriquées à partir de matières Barrisol® recyclées.

Barrisol® membranes are 100% recyclables (valid for membranes with harpoons)
Since the beginning Barrisol® is claiming his ecological commitment by respecting the environment.
Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...)
In addition to being 100% recyclable, like all other Barrisol® sheets, The Recycled sheets are made from recycled Barrisol® materials.

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar (Gültig für Folien mit Keder)
Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.
Daher verwenden wir für die Herstellung der BARRISOL®-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet wurden.
Die Recycelten sind nicht nur zu 100% recycelbar, wie alle anderen Barrisol®-Folien, sondern werden auch aus recyceltem Barrisol®-Material hergestellt.

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100% (valido sia per i teli con arpione)
Da sempre Barrisol® s'impegna nell'ambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dell'ambiente. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)
Oltre a essere riciclabili al 100%, come tutti gli altri teli Barrisol®, i teli Les Recyclés® sono realizzati con materiali Barrisol® riciclati.


Las telas Barrisol® son reciclables al 100% (valido para las telas con arpones)
Desde siempre Barrisol® asume su consciencia ecológica y contribuye al respecto del medio ambiente. Todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).
Además de ser 100% reciclables, como todas las demás telas Barrisol®, las telas Les Recyclés® están fabricadas con materiales Barrisol® reciclados.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

Les Biowood® et les Biosourcées®
The Biowood and the Biosource
Die Biowood und die Biobasierte


Design : Zegal Viet Nam Jsc


Arch. : Kris yao Architect

100 % Recyclable

Lavables et désinfectables
Washable and disinfectable - Abwaschbar und desinfizierbar

Les Biowood®
UMBIOW1 Blanc****

Les Biowood®
UMBIOT1 Flora****

Les Biowood®
UMBIOT2 Capella****

Les Biowood®
UMBIOWR1 Reverso***

Les Biowood®
BHMS2M Mirror®**

Les Biosourcées®
BOS 01 Arctic****

Les Biosourcées®
BOL 01 Blanc Edelweiss*

Les Biosourcées®
BOT 05 Atlas****

Les Biosourcées®
BOT 06 Orion**

Les Biosourcées®
BOT 07 Polaris***

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

NANOPERF **A15** - ø0.1mm

ACOPERF **A20** - ø0.15mm

MICROACOUSTIC **A30** - ø0.2mm

A40 : ≤ 200 cm.

MINIPERF **A40** - ø0.5mm

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce
Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **ASTM E903 - NF EN 410**

	Transmission - Transmission - Verbreitung - Trasmissione - Transmisión	Réflexion - Reflexion - Reflexion - Riflessione - Reflexión
Les Biowood® **UMBIOW1** Blanc		87,5 %
Les Biowood® **UMBIOT1** Flora	41 %	55 %
Les Biowood® **UMBIOT2** Capella	49,3 %	43,8 %
Les Biosourcées® **BOS 01** Artic		88 %
Les Biosourcées® **BOT 05** Atlas	46 %	51 %

Glare index / UGR : Merci de nous contacter pour le taux d'évaluation d'éblouissement de la lumière - Please contact us for the glare assessment rate - Bitte kontaktieren Sie uns für den Blendungsbewertungssatz des Lichts

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

MEDIPERF **P10** - ø1mm ≤ 200 cm

MEZZOPERF **P20** - ø1mm ≤ 200 cm

SOLAPERF **P50** - ø2.8mm ≤ 150 cm

MAXIPERF **P60** - ø4mm ≤ 200 cm

MEGAPERF **P70** - ø4mm ≤ 200 cm

OMEGAPERF **P80** - ø4.5mm ≤ 200 cm

XYLOPERF **P85** - ø5mm ≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1 %
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s1, d0**

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on - the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

*162 cm (150 cm) | **214 cm (200 cm) | ***236 cm (220 cm) | ****535 cm (500 cm)

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor **17-19 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10 % selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Eco-conception & bas carbone - Eco-design & low-carbon -Ökodesign & kohlenstoffarm

	Barrisol®	autres types de plafonds - other types of ceilings andere Decken - altri tipi di soffiti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso	**0.5kg/m²**	12kg/m²
pour - for - für - para - para **10 000 m²**	**5 t**	120 t

115 tonnes de matière première en moins
115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe
115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas

Les toiles Barrisol® sont recyclables à 100 % (valable pour les toiles avec harpons)
Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de l'environnement.
De plus, l'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matières recyclées (emballages, conditionnements...).
La gamme Biowood® est réalisée à partir de bois et de plantes.
Les toiles translucide Biowood® Flora et Capella contient 92 % d'ingrédients naturels.

Barrisol® membranes are 100% recyclables (valid for membranes with harpoons)
Barrisol® has long attached great importance to respect for the environment.
Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...).
The Biowood® range is made from wood and plants.
Biowood Flora and Capella translucent sheets contains 92% natural ingredients.

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar (Gültig für Folien mit Keder)
Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine große Bedeutung bei.
Daher verwenden wir für die Herstellung der Barrisol®-Spanndecken ausschließlich Materialien, die entweder wiederverwertbar sind oder bereits wieder verwertet wurden.
Das Biowood®-Sortiment wird aus Holz und Pflanzen.
Die transluzente Biowood Flora und Capella Folien enthält 92% natürliche Inhaltsstoffe.

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100% (valido sia per i teli con arpione)
Da sempre Barrisol® attribuisce grande importanza al rispetto dell'ambiente. In più, l'insieme dei materiali utilizzati per la produzione è riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...).
La gamma Biowood® è realizzata con legno e piante.
Il Telo traslucido Biowood® Flora e Capella contiene il 92% di ingredienti naturali.

Las telas Barrisol® son reciclables al 100% (valido para las telas con arpones)
Desde siempre Barrisol® concede gran importancia al respeto del medio ambiente. Todos los materiales usados en producción son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).
La gama Biowood® fabricada a partir de madera y plantas.
La membrana translúcida Biowood® Flora contiene un 92% de ingredientes naturales.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Les Daims Ambiance®
The Suede
Die ambienten Wildleder

65% Recyclable


Arch. : Alfons Tost Decoracion


Arch. : Aedas Architects

05085 Bordeaux ambiance
05088 Lilas cocooning
05073 Bleu marine nirvana
05055 Beige foncé évasion
05056 Vert pastel détente

05083 Rouge passion
05116 Gris intimité
05074 Bleu marine rêverie
05024 Beige élégance
05064 Vert style

05084 Rouille confort
05090 Bleu tendance
05041 Noir design
05054 Or standing
05062 Vert relaxation

05086 Rose charme
05071 Bleu ciel bien être
05034 Brun décoration
05154 Coquille douceur
05021 Jaune douillet

05115 Gris raffinement
05072 Bleu fashion
05032 Brun sérénité
05114 Lin harmonie
05010 Blanc Eden

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés



Design : château des thermes Chaufontaine

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Les Daims Ambiance®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of The Suede line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien Die Ambiente Wildledern wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Les Daims Ambiance®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.


Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados suedes cepillado (Les Daims Ambiance®), disponibles bajo petición.

Colours & finishes information update

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s3, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**150 cm** 140 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**29 - 30 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 17775 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarteist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Creadesign®


65%
Recyclable


Réalisation : Barrisol®


Arch. : Edoardo Corvaia


1_Choisissez un motif - Select a pattern - Wählen Sie ein Muster aus Scegliete un decoro - Elíja su dibujo


BCA Zebra


BCO Orient


BCD Floral


BCF Spirale


BCG Dot


BCH Zen


BCJ Zèbre

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio notivo**
*Crie o seu motivo **

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

2_Choisissez une couleur de flockage - Select a colour of flocking - Wählen Sie eine Farbe aus - Scegliete il colore dell'effetto daino - Elija el color del flocado*



3_Choisissez une finition de toile - Select a sheet finish - Wählen Sie eine Folie aus Scegliete una finitura di telo - E lija el acabado de la tela

Les rêves satinés®


Les mats traditions®

Les translucides®

Les recyclés®

Colours & finishes information update

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm / A40 : ≤ 200 cm.



Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Creadesign®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the Creadesign® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien Creadesign® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Creadesign®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Creadesign®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s2, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**150 cm** 140 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**70 / 100**

* Acceptation et validation par notre bureau d'études - quantité minium de 500 m² - Acceptance and validation by our technical office required - quantity minimum of 500 m² - Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro - Mindestemenge 500 m² - Accettazione e convalida dal nostro ufficio tecnico - quantità minima di 500 mq. - Aceptación y validación por nuestra sociedad requerida - cantidad minima de 500 m².

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 17775 rev. 3

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés


Mirror®
Mirror®
Mirror®

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Design : Stächelin GmbH



Arch. : MCM Architecture



BHMS2M**
MIRROR® Biowood® Argent
MIRROR® Biowood® Silver
MIRROR® Biowood® Silber
MIRROR® Biowood® Argento
MIRROR® Biowood® Plata

Existe en 5 autres finitions - Available in 5 other finishes - Erhältlich in 5 weiteren Ausführungen - Disponibile in 5 altre finizioni - Disponible en 5 acabados más



BHMG 1*
MIRROR® Or
MIRROR® Gold
MIRROR® Gold
MIRROR® Oro
MIRROR® Oro



BHMC 2*
MIRROR® Cuivre
MIRROR® Copper
MIRROR® Kupfer
MIRROR® Rame
MIRROR® Cobre



BHMN 1*
MIRROR® Noir
MIRROR® Black
MIRROR® Schwarz
MIRROR® Nero
MIRROR® Negro



BHME 1*
MIRROR® Etain moiré
MIRROR® Tin Moiré
MIRROR® Zinn Moiré
MIRROR® Stagno Moiré
MIRROR® Estaño Moiré



BHMB 1*
MIRROR® Bronze
MIRROR® Bronze
MIRROR® Bronzer
MIRROR® Bronzo
MIRROR® Bronze



Arch. : Alberto Castillo Nakoura
Cúbica Estudio



Designer : BOYTORUN



Arch. : SUD Architectes




Arch. : LeachRhodesWalker Architects /
The Deluxe Group

Nous recommandons d'utiliser cette finition essentiellement au plafond. Si vous souhaitez l'utiliser en mural, veuillez nous consulter au préalable. - *This finish is designed for ceiling application essentially. Before considering any wall application, please consult us. - Wir empfehlen, diese Ausführung zur Deckengestaltung zu verwenden. Falls Sie diese Ausführung an Wänden einsetzen möchten, bitte kontaktieren Sie uns vorab. - Raccomandiamo di utilizzare questa finitura essenzialmente per soffitto. Se volete usarla a parete, vi preghiamo di contattarci prealabilmente. - Recomendamos la utilización de este acabado para techo unicamente. Si desea aplicarlo en muros, consultenos previamente.*

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Imprimez vos images - Print your own images
Drucken Sie Ihre eigenen Bilder - Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Eléments à fournir - Elements to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen




Colours & finishes information update


Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN


Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®


A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm


NANOPERF
A15 - ø0.1mm



ACOPERF
A20 - ø0.15mm



MICROACOUSTIC
A30 - ø0.2mm


A40 : ≤ 200 cm.



MINIPERF
A40 - ø0.5mm


PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN
PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



MEDIPERF
P10 - ø1mm
≤ 200 cm



MEZZOPERF
P20 - ø1mm
≤ 200 cm


SOLAPERF
P50 - ø2.8mm
≤ 150 cm


MAXIPERF
P60 - ø4mm
≤ 200 cm


MEGAPERF
P70 - ø4mm
≤ 200 cm


OMEGAPERF
P80 - ø4.5mm
≤ 200 cm


XYLOPERF
P85 - ø5mm
≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Mirror®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.
To see the visual effects of the Mirror® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.
Um den visuellen Effekt der Folien Mirror® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.
Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Mirror®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.
Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Mirror®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s2, d0**
Largeur d'impression sans soudure - printed width without seem - Druckgröße übergangslos Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura	*130 cm (140 cm) | **190 cm (200 cm)
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**25 / 100 (+/- 10%)**
Délais d'impression - printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa - Plazos de impresión	***3 semaines weeks - Wochen - setimanas - semanas

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 28641


*** Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Les toiles de la gamme Mirror®, peuvent présenter de petites marques liées au process de fabrication. Les perforations pour la version acoustique, peuvent être apparentes. - Small marks being a part of manufacturing process may be present in the Mirror® range. The perforations for the acoustics version can be visible. - Kleine Markierungen, die Teil des Herstellungsprozesses sind, können in der Mirror®-Linie auftreten. Die Perforationen der Akustikversion können sichtbar sein. - I teli della gamma Mirror®, possono presentare dei piccoli segni legati ai processi di produzione. Le perforazioni per la versione acustica, possono essere visibili. - En las telas de la gama Mirror® pueden aparecer ligeras marques debido al proceso de fabricación. Las perforaciones para la version acoustica pueden ser visibles.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the repwroduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung gedruckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Les Motifs Mirror®
The Mirror paterns
Die Mirror-Oberflächen




Réalisation : Barrisol®

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar




BHMPSIN Crysalin Silver



BHMPSIS Orbium Silver



BHMPSIS Spiralis Silver



BHMPSTO Striato Silver



BHMPSRA Tenora Silver



BHMPBIN Crysalin Bronze



BHMPBIS Orbium Bronze



BHMPBIS Spiralis Bronze



BHMPBTO Striato Bronze




BHMPBRA Tenora Bronze

Créez votre propre motif
Create your own pattern
Schaffen Sie ihr eigenes Motiv
Create il vostra proprio notivo
Crie o seu motivo

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

1_Choisissez un motif - Select a pattern - Wählen Sie ein Muster aus Scegliete un decoro - Elíja su dibujo


Crysalin


Orbium


Spiralis


Striato


Tenora


autres sur demande
others on request
andere auf Anfrage
altri su richiesta
otros bajo petición

2_Choisissez une finition de toile - Select a sheet finish - Wählen Sie eine Folie aus Scegliete una finitura di telo - E lija el acabado de la tela


BHMS2M**



BHMG 1*



BHMC 2*



BHMN 1*



BHME 1*


BHMB 1*



NANOPERF
A15 - ø0.1mm



ACOPERF
A20 - ø0.15mm



MICROACOUSTIC
A30 - ø0.2mm


MINIPERF
A40 - ø0.5mm


PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



≤ 200 cm
MEDIPERF
P10 - ø1mm



MEZZOPERF
P20 - ø1mm
≤ 200 cm


SOLAPERF
P50 - ø2.8mm
≤ 150 cm


MAXIPERF
P60 - ø4mm
≤ 200 cm


MEGAPERF
P70 - ø4mm
≤ 200 cm


OMEGAPERF
P80 - ø4.5mm
≤ 200 cm


XYLOPERF
P85 - ø5mm
≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Mirror®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.
To see the visual effects of the Mirror® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.
Um den visuellen Effekt der Folien Mirror® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.
Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Mirror®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.
Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Mirror®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s2, d0**
Largeur d'impression sans soudure - printed width without seem - Druckgröße übergangslos Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura	*130 cm (140 cm) | **190 cm (200 cm)
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**25 / 100** (+/- 10%)

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 28641

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ (A+ A B C)

Les toiles de la gamme Mirror®, peuvent présenter de petites marques liées au process de fabrication. Les perforations pour la version acoustique, peuvent être apparentes. - Small marks being a part of manufacturing process may be present in the Mirror® range. The perforations for the acoustics version can be visible. - Kleine Markierungen, die Teil des Herstellungsprozesses sind, können in der Mirror®-Linie auftreten. Die Perforationen der Akustikversion können sichtbar sein. - I teli della gamma Mirror®, possono presentare dei piccoli segni legati ai processi di produzione. Le perforazioni per la versione acustica, possono essere visibili. - En las telas de la gama Mirror® pueden aparecer ligeras marques debido al proceso de fabricación. Las perforaciones para la version acoustica pueden ser visibles.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the repwroduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung gedruckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Inox La Collection Metals® brossés
Stainless Steel The Brushed Metals Collection
Inox Das Sortiment gebürsteter Metalle


Arch. By Mr. Cem KOCACIKLIOGLU


Arch. By Mr. Cem KOCACIKLIOGLU




BHSTS*
Argent Argento
Silver Plata
Silber


100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

La Collection Aluminium
The Aluminium Collection
Die Aluminium-Kollektion









BHALG**
Or Oro
Gold Oro
Gold



BHALS**
Argent Argento
Silver Plata
Silber

100% Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

Nous recommandons d'utiliser ces finitions essentiellement au plafond. Si vous souhaitez les utiliser en mural, veuillez nous consulter au préalable. - *This finishes are designed for ceiling application essentially. Before considering any wall application, please consult us. - Wir empfehlen, diesen Ausführungen zur Deckengestaltung zu verwenden. Falls Sie diesen Ausführungen an Wänden einsetzen möchten, bitte kontaktieren Sie uns vorab. - Recomendamos utilizar estos acabados principalmente en el techo. Si desea utilizarlos en la pared, consúltenos previamente. - Si consiglia di utilizzare queste finiture principalmente sul soffitto. Se desiderate utilizzarli a parete, consultateci prima.*

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Imprimez vos images - Print your own images
Drucken Sie Ihre eigenen Bilder - Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Eléments à fournir - Elements to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen




Colours & finishes information update


Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN


Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®


A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm


NANOPERF
A15 - ø0.1mm



ACOPERF
A20 - ø0.15mm



MICROACOUSTIC
A30 - ø0.2mm


A40 : ≤ 200 cm.



MINIPERF
A40 - ø0.5mm


PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



MEDIPERF
P10 - ø1mm
≤ 200 cm



MEZZOPERF
P20 - ø1mm
≤ 200 cm


SOLAPERF
P50 - ø2.8mm
≤ 150 cm


MAXIPERF
P60 - ø4mm
≤ 200 cm


MEGAPERF
P70 - ø4mm
≤ 200 cm


OMEGAPERF
P80 - ø4.5mm
≤ 200 cm


XYLOPERF
P85 - ø5mm
≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Mirror®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.
To see the visual effects of the Mirror® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.
Um den visuellen Effekt der Folien Mirror® wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.
Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Mirror®, vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.
Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Mirror®, disponibles bajo petición.

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s2, d0**
Largeur d'impression sans soudure - printed width without seem - Druckgröße übergangslos Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura	***140 cm → 130 cm** | ****150 cm → 140 cm**
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**25 / 100** (+/- 10%)
Délais d'impression - printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa - Plazos de impresión	*****3 semaines** weeks - Wochen - setimanas - semanas

CE
Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 2864

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

***** Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Les toiles de la gamme Mirror®, peuvent présenter de petites marques liées au process de fabrication. Les perforations pour la version acoustique, peuvent être apparentes. - Small marks being a part of manufacturing process may be present in the Mirror® range. The perforations for the acoustics version can be visible. - Kleine Markierungen, die Teil des Herstellungsprozesses sind, können in der Mirror®-Linie auftreten. Die Perforationen der Akustikversion können sichtbar sein. - I teli della gamma Mirror®, possono presentare dei piccoli segni legati ai processi di produzione. Le perforazioni per la versione acustica, possono essere visibili. - En las telas de la gama Mirror® pueden aparecer ligeras marques debido al proceso de fabricación. Las perforaciones para la version acoustica pueden ser visibles.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the repwroduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Verantwortung für ohne Genehmigung gedruckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés


Les Effets Matière®
The Material Effects
Der Material Effekt

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Design : Barrisol®


Design : Barrisol®


BEM 01 Ronce de Noyer*


BEM 03 Cuir Havane*


BEM 14 Bambou Tibet*



BEM 04 Métal Iridescent*


BEM 13 Fleur White*


BEM 15 Bambou Blanc*


BEM 10 Fleurs noires*



BEM 11 Fleurs blanches*


BEM 12 Impulsions*

Collection Or - Gold Collection - Kollektion Gold - Collezione Oro - Colección Oro

5 mm de soudure sur la Collection Or - 5 mm solder on the Gold Collection - 5 mm-Schweißnaht bei der Kollektion Gold
Saldatura di 5 mm sulla Collezione Oro - Soldadura de 5 mm en la Colección de Oro


BEM 07 Or Iridescent*


BEM 08 Feuille d'Or*

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés



Réalisation : Lodge Hemera

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Effets Matières®, nous vous conseillons de faire votre choix à partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Effets Matière®» line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets matières®» wählen zu können, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfügung. Gerne können wir Ihnen die gewünschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli «Effets Matières®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.


Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los acabados Efectos materias (Effets Matières®), disponibles bajo petición.

Colours & finishes information update


ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



≤ 200 cm | ≤ 200 cm | ≤ 150 cm | ≤ 200 cm | ≤ 200 cm | ≤ 200 cm

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s3, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	◂▬▸ *140 cm 135 cm
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**20 - 30 / 100**

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 2381 1 rev. 1

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

◂▬▸ Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Musterkarte ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.


COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

Les Effets Béton®
The Concrete Effects
Der Beton Effekt

100% Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : Karel Mrázek




Design : Barrisol® SZM



BEB01



BEB02



BEB03



BEB04



BEB05



BEB06



BEB07



BEB08



BEB09


Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder
Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Colours & finishes information update

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen





Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN


Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®


A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm


NANOPERF **A15** - Ø0.1mm


ACOPERF **A20** - Ø0.15mm



MICROACOUSTIC **A30** - Ø0.2mm

A40 : ≤ 200 cm.



MINIPERF **A40** - Ø0.5mm

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire I Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information I Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung I Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare I Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN


MEDIPERF **P10** - Ø1mm
≤ 200 cm


MEZZOPERF **P20** - Ø1mm
≤ 200 cm


SOLAPERF **P50** - Ø2.8mm
≤ 150 cm


MAXIPERF **P60** - Ø4mm
≤ 200 cm


MEGAPERF **P70** - Ø4mm
≤ 200 cm


OMEGAPERF **P80** - Ø4.5mm
≤ 200 cm


XYLOPERF **P85** - Ø5mm
≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s2, d0**

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura
A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

342 cm
320 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 22886 rev. 1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial
* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Vrantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Les Effets Bois®
The Wood Effects
Der Holz Effekt


100% Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar


Design : Barrisol® SZM


Design : Barrisol® SZM


BEW01


BEW02


BEW03


BEW04


BEW05



BEW06


BEW07


BEW08


BEW09


BEW10


BEW11


Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder
Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Colours & finishes information update

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen





Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN


Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®


A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm


NANOPERF **A15** - Ø0.1mm


ACOPERF **A20** - Ø0.15mm



MICROACOUSTIC **A30** - Ø0.2mm


A40 : ≤ 200 cm.



MINIPERF **A40** - Ø0.5mm

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire I Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information I Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung I Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare I Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria


PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



MEDIPERF **P10** - Ø1mm
≤ 200 cm



MEZZOPERF **P20** - Ø1mm
≤ 200 cm


SOLAPERF **P50** - Ø2.8mm
≤ 150 cm


MAXIPERF **P60** - Ø4mm
≤ 200 cm


MEGAPERF **P70** - Ø4mm
≤ 200 cm


OMEGAPERF **P80** - Ø4.5mm
≤ 200 cm


XYLOPERF **P85** - Ø5mm
≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s2, d0**

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura
A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

342 cm
320 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 22886 rev. 1

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial
* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Vrantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

Les Effets Brique®
The Brick Effects
Der Backstein Effekt

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar




Design : Barrisol® SZM



Design : Barrisol® SZM



BEK01



BEK02




BEK03



BEK04



BEK05



BEK06



BEK07



BEK08



BEK09



BEK10



BEK11



BEK12


Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder
Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Colours & finishes information update

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen




Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire I Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information I Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung I Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare I Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s2, d0**

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

342 cm
320 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 22886 rev. 1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdrucksrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Vrantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

Les Effets Marbre®
The Marble Effects
Der Marmor Effekt

100% Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar




Arch. : M-OFÍS Architecture




Design : Barrisol® SZM



BER01




BER02



BER03



BER04



BER05



BER06




BER07




BER08



BER09



BER10



BER11


Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imágenes no contractuales

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder
Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Colours & finishes information update

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen




Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®

A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm

A40 : ≤ 200 cm.



Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire I Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information I Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung I Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare I Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN



Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s2, d0**

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

342 cm
320 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 22886 rev. 1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdruckrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Vrantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Print your mind®

100% Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Design : Simon Norris



Arch. : Milewski Piotr

Portfolio - Portfolio - Fotokatalog - Collezione d'immagini - Fototeca



Musée d'Impression sur Étoffes



Art de la table - Food and beverage
Essen und trinken - Arti del tavolo
Artes de la mesa



Faune - Animals - Tieren - Fauna - Fauna



Eau - Water - Wasser - Aqua - Agua



Roses - Roses - Rosen - Rose - Rosas



Divers - Various - Verschieden - Varie - Varios



Merveilles - Wonders of the world -
Weltwunder - Meraviglie - Maravillas



Zen

Découvrez toutes les images de notre portfolio
sur **www.barrisol.com**, ou dans notre brochure *Print your Mind*.

Discover all the images available in our collection on our
website www.barrisol.com, or in our *Print Your Mind* documentation

Alle Fotos finden Sie auf der Webseite www.barrisol.com,
oder in unserer Broschüre Print your Mind

Scoprite tutte le imaggini del nostro portofolio
su www.barrisol.com, o nella nostra brochure *Print your Mind*.


Descubra todas las imágenes de nuestra fototeca
en www.barrisol.com, o en nuestro folleto *Print your Mind*.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Imprimez votre visuel - Print your own images - Drucken Sie Ihre eigenen Bilder
Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imágenes

Colours & finishes information update

Toile imprimée - Printed sheet
Bedruckte Folie - Telo stampato
Tela impresa



Elements à fournir - Eléments to provide for printing - Benötigte Daten für Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Positionnement de l'image - Image position
Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine
Localización de la imagen





Image à fournir - Image to provide for printing
Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen





Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN


Fichier - File
Datey - Archivio - Archivo
TIFF, EPS, JPG

ACOUSTICS®


A15 - A20 - A30 : ≤ 220 cm


NANOPERF **A15** - Ø0.1mm


ACOPERF **A20** - Ø0.15mm



MICROACOUSTIC **A30** - Ø0.2mm

A40 : ≤ 200 cm.



MINIPERF **A40** - Ø0.5mm

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire I Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information I Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung I Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare I Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN


MEDIPERF **P10** - Ø1mm
≤ 200 cm


MEZZOPERF **P20** - Ø1mm
≤ 200 cm


SOLAPERF **P50** - Ø2.8mm
≤ 150 cm


MAXIPERF **P60** - Ø4mm
≤ 200 cm


MEGAPERF **P70** - Ø4mm
≤ 200 cm


OMEGAPERF **P80** - Ø4.5mm
≤ 200 cm


XYLOPERF **P85** - Ø5mm
≤ 150 cm

Trous / m² : tolérance de 1%
Holes / m²: 1% tolerance
Löcher / m²: Toleranz von 1%
Perforaciones / m² : 1% de tolerancia
Fori /mq : 1% di tolleranza

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego **B-s2, d0**

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seam - Druckgröße übergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresión sin soldadura
A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

342 cm
320 cm

Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa
Plazos de impresión

3 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas

Certificat de conformité CE N° 0071 - CPR - 22886 rev. 1

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

(1) Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise à crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour l'utiliser ou en avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute responsabilité en cas de manquement à cette procédure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegenüber dem Urheber einer Druckvorlage gewahrt sind. Für die Einreichung einer Druckvorlage muss die Genehmigung des Künstlers oder das Abdruckrecht für das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol übernimmt keine Vrantwortung für ohne Genehmigung ge-druckte Motive. Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere l'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilità in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilización de fotografías distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es necesario tener la autorización de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproducción. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés


Perfodesign®

100% Recyclable


Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar




Arch. : PFZ Arquitectos




Design : Barrisol®



BSPK poker




BSP B ronds



BSP C love



BSP E love Paris



BSPS cercles

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio notivo**
*Crie o seu motivo **

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés




Arch. : Zaha Hadid



Design : Barrisol®

Créez votre perforation - Create your own perforation
Kreieren Sie Ihre eigene Perforierung - Create la vostra perforazione
Crear su perforación



A : min. 0.3 mm
max. 100 mm

B : min. 0.3 mm
max. 100 mm



∅ : min. 0.3 mm
max. 100 mm

Taux d'ouverture maximum recommandé - Maximum recommended open area
Empfohlener maximaler Folienöffnungsgrad - Tasso d'apertura del telo massimo consigliato
Tasa de apertura de la tela máxima aconsejada

30%

*

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire.

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information.

Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare.

Estudio de viabilidad y validación del motivo por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria.

Colours & finishes information update

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego

Se référer au classement de la toile utilisée
Please refer to the choosen sheet classification
Bitte beziehen Sie sich auf das Brandverhalten der benützten Folie
Riferirsi alla certificazione di reazione al fuoco del telo utilizzato
Gracias por consultar la classificación al fuego de la tela utilizada

Largeur de perforation - perforated width - Perforierungsgröße
Misura della perforazione - Ancho de perforación

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos. Trous / m² : tolérance de 1% - Holes / m²: 1% tolerance - Löcher / m²: Toleranz von 1% - Perforaciones / m² : 1% de tolerancia - Fori /mq : 1% di tolleranza

156 cm 150 cm | **206 cm** 200 cm | **248 cm** 240 cm

Délais de perforation - perforation lead-time - Lieferzeit für Perforierung
Tempi di perforazione - Plazos de perforación

6 semaines*
weeks - Wochen - setimanas - semanas

CERTIFIÉ PAR UN LABORATOIRE INDÉPENDANT | LNE |

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Le pourcentage de tension appliqué à la toile peut varier de 3 à 10% selon les contraintes liées à chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschränkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo può essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensión aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% según las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.


COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

MICROSORBER®

100%
Recyclable

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar



Arch. : Ingenhoven architect



Arch. : I.M. Pei

MCBRETR
Toile transparente
Transparent layer
Transparente Folie

MCBRETD
Toile translucide
Translucent layer
Transluzente Folie

MCBREOP
Toile sablée
Frosted layer
Mattierte Folie

Taux de transmission et de réflexion de la lumière - Light transmission and reflexion rate
Lichttransmissionsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della luce - Porcentaje de transmisión y reflexión de la luz

	Transmission - Transmission Verbreitung - Trasmissione Transmisión	Réflexion - Reflexion Reflexion - Reflessione - Reflexión
MCBRETR 200 µm	90%	4%
MCBRETD 300 µm	63%	33%
MCBREOP 300 µm	33%	63%

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : **NF EN 14500 - NF EN 410**

Créez votre propre motif*
Create your own pattern*
Schaffen Sie ihr eigenes Motiv*
Create il vostra proprio motivo*
Crie o seu motivo *

*
Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACIÓN

Diamètre d'un trou - Hole diameter - Lochdurchmesser - Diametro di un foro - El diámetro de un agujero	**0.2 mm**
Distance entre 2 trous - Distance between holes - Lochabstand - Distanza tra 2 fori - Distancia entre 2 agujeros	**2 mm**

250 000 trous / m². Une variation inférieure ou égale à 1% est possible - 250,000 holes / m². A variation less than or equal to 1% is possible - 250 000 Löcher / m². Eine Abweichung kleiner oder gleich 1 % ist möglich.
250 000 perforaciones / m². Existe una posible variación menor o igual al 1%. 250.000 fori /mq. Una possibile variazione inferiore o uguale all'1%

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s1, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**155 cm**
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**0.2 mm / 0.3 mm**
Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa Plazos de impresión	**3 semaines*** **weeks - Wochen - setimanas - semanas**

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés



Arch. : Kerem Ergünoğlu - Hasan Çalişlar



Réalisation : F. Van Rompu

BARRISOL®

Trempovision®

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

BT9010V Blanc

BT9011V Crème

BT9020V Beige foncé

BT9022V Jaune

BT9082V Rouge

BT9061V Vert

BT9014V Gris clair

BT9016V Gris foncé

BT9071V Bleu

BT9041V Noir

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio notivo**
*Crie o seu motivo **

*
Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Taux de perforation - Perforation rate - Perforations-Rate - Tasso di perforazione - Tasa de perforación	**30%**
Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s2, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**315 cm**
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**0.460 mm**
Masse - Mass - Gewicht - Messa - Masa	**350 g/m²**
Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa Plazos de impresión	**3 semaines*** **weeks - Wochen - setimanas - semanas**

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

Trempoacoustic®

α_w jusqu'à / up to / bis zu 1.0



Arch. : Tapio Antikainen


50 couleurs standard et plus d'1 million sur simple demande
50 standard colours and more than 1 million on requests
50 Grundfarben und mehr als 1 Million auf Anfrage

C 01 Blanc
C 02 Perle
C 03 Volute
C 04 Brume
C 05 Sable
C 06 Cendres
C 07 Nuit
C 08 Pétrole
C 09 Charbon
C 10 Noir
C 11 Cristal
C 12 Vert d'eau
C 13 Lac
C 14 River
C 15 Lagon
C 16 Ombre
C 17 Jean's
C 18 Guimauve
C 19 Violette
C 20 Iris
C 21 Pousse
C 22 Anis
C 23 Mousse
C 24 Pomme
C 25 Sapin
C 26 Lichen
C 27 Ronce
C 28 Fumée
C 29 Ecorce
C 30 Sienne
C 31 Citron
C 32 Moutarde
C 33 Orange
C 34 Sellier
C 35 Rouge

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés



Arch. : The Uncarved Block



Arch. : Richard Kramer et Tanneberg/Haas

Lavables et désinfectables
washable and disinfectable
Abwaschbar und desinfizierbar

C 36 Carmin

C 37 Pourpre

C 38 Terre

C 39 Racine

C 40 Beige

C 41 Coquille

C 42 Poudre

C 43 Rose

C 44 Ocre

C 45 Parme

C 46 Lila

C 47 Mauve

C 48 Cardinal

C 49 Fushia

C 50 Malabar

Couleurs non contractuelles - demander le nuancier - Colours not contractual - please ask for the colour char - Farben unverbindlich - fragen Sie nach dem Farbfächer

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio notivo**
*Crie o seu motivo **

*

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Colours & finishes information update

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**B-s2, d0**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**290 cm**
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**0.460 mm**
Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa Plazos de impresión	**3 semaines*** **weeks - Wochen - setimanas - semanas**

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

artolis® by BARRISOL®

artolis phoenix® renaissance



Réalisation : Barrisol®



Ref. : Danneels - Arch. : Lineos

Artolis Phœnix Renaissance®
100% Recyclable

Lavables et désinfectables uniquement les toiles imprimées XP - SP
Washable and disinfectable only XP - SP printed membranes
Abwaschbar und desinfizierbar sind nur die XP - SP bedruckten Folien

50 couleurs standard et plus d'1 million sur simple demande
50 standard colours and more than 1 million on requests
50 Grundfarben und mehr als 1 Million auf Anfrage

C 01 Blanc	**C 02** Perle	**C 03** Volute	**C 04** Brume	**C 05** Sable
C 06 Cendres	**C 07** Nuit	**C 08** Pétrole	**C 09** Charbon	**C 10** Noir
C 11 Cristal	**C 12** Vert d'eau	**C 13** Lac	**C 14** River	**C 15** Lagon
C 16 Ombre	**C 17** Jean's	**C 18** Guimauve	**C 19** Violette	**C 20** Iris
C 21 Pousse	**C 22** Anis	**C 23** Mousse	**C 24** Pomme	**C 25** Sapin
C 26 Lichen	**C 27** Ronce	**C 28** Fumée	**C 29** Ecorce	**C 30** Sienne
C 31 Citron	**C 32** Moutarde	**C 33** Orange	**C 34** Sellier	**C 35** Rouge

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

C 36 Carmin

C 37 Pourpre

C 38 Terre

C 39 Racine

C 40 Beige

C 41 Coquille

C 42 Poudre

C 43 Rose

C 44 Ocre

C 45 Parme

C 46 Lila

C 47 Mauve

C 48 Cardinal

C 49 Fushia

C 50 Malabar

Couleurs non contractuelles - demander le nuancier - Colours not contractual - please ask for the colour char - Farben unverbindlich - fragen Sie nach dem Farbfächer

*Créez votre propre motif**
*Create your own pattern**
*Schaffen Sie ihr eigenes Motiv**
*Create il vostra proprio notivo**
*Crie o seu motivo **

*

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestätigung durch unser technisches Entwicklungsbüro, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Studio di fattibilità e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
Estudio de viabilidad y validación de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier información complementaria

Colours & finishes information update

Artolis acoustic®
Performances acoustiques - acoustic performances - akustische Leistungen - Prestazioni acustiche
La actuación acústica

a_w jusqu'à / up to / bis zu **1.0**

Classement au feu - Fire classification - Brandschutzklasse - Classe di reazione al fuoco - Clasificación al fuego	**M1**
Longueur des lés - Sheet Length - Länge der Folien - Lunghezza dei teli - Longitud de tela	**10 m**
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nähte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration möglich. - NB: Sarà possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en función de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.	**5 m**
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor	**36 / 100**
Délais d'impression - Printing lead-time - Lieferzeit für Druck - Tempi di stampa Plazos de impresión	**3 semaines*** **weeks - Wochen - setimanas - semanas**

* Dès validation complète du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestätigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validación completa del techo.

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'échantillons est à votre disposition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die gedruckten Farben können in der Realität von der Darstellung abweichen; eine Broschüre mit Muster ist für genauere Abgleiche erhältlich - I colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura è a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras está a su dispuesta para una mayor precisión.

En fonction de l'intensité de l'exposition au rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphère de la pièce (fumée...), la teinte peut légèrement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphère composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Luftzusammensetzung im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ändern. In funzione dell'intensità dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Según la intensidad de la exposición a la radiación solar, de la composición de la atmósfera de la habitación (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.


COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés



Barrisol Acoustic Clim® featuring Carrier® products Arch. : Pauline Percheron
Arch. Arbre Blanc : Sou Fujimoto - Nicolas Laisné - Manal Rachdi



Barrisol Biowood® Acoustics® - Arch. : AAVO Architecten



Barrisol Mirror® - Design : Curio Collection by Hilton



Barrisol Arcolis® - Arch. : Gibbs and Gage Architecture




Barrisol Layers Concept® - Arch. : M-Ofis Mimarlık



Barrisol 3D Mirror®, Lumière® & Print Your Mind- Arch. : DK Architectes Paris
Emmanuel Khun & Karine Martin


COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés



Barrisol Les Mats Tradition®, Clim® & Acoustics® - Arch. : Berkein Architects



Barrisol Lumière® & Print Your Mind® - Design : E. Cobalt




Barrisol Lumière® - Design. : OE Design team



Barrisol Les Reflets Laqués® - Realisation Barrisol



Barrisol Les Mats Tradition® - Arch. : Architectenbureau Dries Bonamie



Barrisol Lumière Color® - Arch. : Architectunion - Realisation : Barrisol

COPYRIGHT © 2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés

BARRISOL®

WORLD N°1 MONDIAL

Collection 2026 27

ORIGINE FRANCE GARANTIE®
BVCert. 6039707
Plafond tendu

THE EXCELLENCE OF FRENCH SAVOIR-FAIRE • ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT •

www.barrisol.com

Au cœur de l'innovation depuis 1967 | At the heart of innovation since 1967 | Im Zentrum der Innovation seit 1967

2025 ARCHITIZER A+ PRODUCT AWARDS FOR CHRONOS®
2025 ELU PRODUIT DU BTP PAR LES PROFESSIONNELS FOR BIOWOOD®
2025 TROPHÉE DES ENTREPRISES ALSACE MADE IN ALSACE
2024 TROPHÉE INVESTIR L'AVENIR FOR BIOWOOD®
2024 PRIX SPÉCIAL DU JURY TROPHÉE DÉCARBONONS ! FOR BIOWOOD®
2023 TROPHÉE INDI CATÉGORIE EXPORT
2023 REDDOT AWARD PRODUCT DESIGN 2023 Lamp NUAGE - L by Snohetta
2022 NAN AWARD First Prize Category Air conditioning & Ventilation for Barrisol Pure Clim® with Carrier®
2022 MATERIAL PRIZE 2022 Recognition Innovation category for the Barrisol Chronos sheet
2022 REDDOT AWARD DESIGN CONCEPT 2022 Lamp Cocoon by Rosa Lovegrove

2021 REDDOT AWARD BEST OF THE BEST 2021 for CLOUD Clim®
2020 MATERIALPREIS 2020 Recognition Procedure for Barrisol Clim®
2020 REDDOT AWARD DESIGN CONCEPT 2020 Lamp Lumigon by Flynn Talbot
2020 INNOVATIONSPREIS AIT / XIA Special Jury Award for Barrisol Clim®
2019 MDD MONTECARLO PRIZE 2ème prize Lamp Lumigon by Flynn Talbot
2019 ECC DESIGN AWARD
2019 LES TROPHÉES D'OR des entreprises Commerce Extérieur
2018 PRIX SOLAR DECATHLON 1ère place en Développement Durable pour Barrisol Clim®
2018 PRIX SOLAR DECATHLON Trophée de Efficacité Energétique pour Barrisol Clim®
2018 VIVA LIGHT 2018 Butterfly Lamp® by Chantal Thomass
2018 JANUS 2018 Butterfly Lamp® by Chantal Thomass
2017 COUP DE COEUR SPÉCIAL ADIRA
2017 JANUS 2017 DE L'INDUSTRIE BARRISOL® CLIM®
2016 TROPHÉE REGIONAL EXPORT
2015 REDDOT AWARD 2015 BEST OF THE BEST
2015 JANUS 2015 DE L'INDUSTRIE
2015 TOP DESIGN AWARD 2015 BARRISOL® MIRROR®
2015 TROPHÉE ALSACE INNOVATION 2015
2015 BELGIAN BUILDING AWARDS 2015 BEST DESIGN

2014 TRANSMISSION FAMILIALE RÉUSSIE
2014 DÉCIBEL D'OR 2014
2013 TROPHÉE DE L'INNOVATION BATIMAT 2013
2011 TROPHÉE DU DESIGN AWARD BATIMAT 2011
2011 GRAND PRIX «GRY BUD» BARRISOL MALIK SURTY POLOGNE
2010 LES INNOVATIONS ALSACE LES EFFETS MATIÈRE FRANCE
2009 PRIX DE LA FOIRE YAPI STAND BARRISOL TURQUIE
2009 PRIX DU PRODUIT INNOVANT BARRISOL Acoustique avancée, Lumière
2008 MÉDAILLE D'OR BARRISOL LOGISTICS RUSSIE
2008 PRIX DU PRODUIT BARRISOL RECYCLE FRANCE
2007 GRAND PRIX BARRISOL LUMIÈRE CZECH REPUBLIC
2004 BELGIAN BUILDING AWARD BATIBOUW BELGIQUE
2003 SIDIM CERTIFICAT D'EXCELLENCE CANADA
2002 EXCELLENCE AWARD 1ère PLACE CONSTRUCTECH USA
2002 PRIX DE L'INNOVATION BARRISOL ACOUSTICS ALLEMAGNE
2002 PRIX DE L'INNOVATION BARRISOL LUMIÈRE ALLEMAGNE
2001 PRIX DU DESIGN CZECH REPUBLIC
2001 MÉDAILLE D'OR CONSTRUCT EXPO ROUMANIE
2001 PRIX DU MEILLEUR PRODUIT BARRISOL LUMIÈRE POLOGNE

2000 INNOVATION ET QUALITÉ POLOGNE
2000 PRIX DESIGN ET TECHNIQUE BARRISOL STAR ALLEMAGNE
1999 PRIX EXCELLENCE SALON NATIONAL DE L'HABITAT CANADA
1997 PRIX D'EXCELLENCE CSCA USA
1997 PERFORMANCE ET QUALITÉ CANADA
1997 MENTION D'HONNEUR ESPACIOS'97 CHILI
1996 MÉDAILLE D'OR DÉCOR EXPO'96 CHINE
1996 PRIX DE L'INNOVATION INTERSOLID MELBOURNE AUSTRALIE
1995 MÉDAILLE D'OR DU PRODUIT CHINE
1995 MÉDAILLE D'OR DU PRODUIT CONEXPO'95 CZECH REPUBLIC
1993 1ère PRIX PRODUIT ET TECHNOLOGIE FOR ARCH'93 CZECH REPUBLIC
1991 MÉDAILLE DE BRONZE INNOVATION - BATIMAT FRANCE
1991 OSCAR D'HONNEUR SNJ BARRISOL STAR
1990 L'EXCEPTIONNEL SUISSE
1990 PRIX SPÉCIAL DU JURY THERMALU BARRISOL FRANCE
1985 OSCAR SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES D'INTÉRIEUR
1984 COUPE DU PRODUIT D'AVANT GARDE FRANCE
1983 LABEL D'ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE FRANCE
1975 MÉDAILLE D'ARGENT POUR L'INNOVATION BATIMAT FRANCE

CERTIFIÉ PAR UN LABORATOIRE INDÉPENDANT (LNE) CERTIFIED BY AN INDEPENDENT LABORATORY
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
GREENGUARD GOLD
NORDIC SWAN ECOLABEL
OEKO TEX® STANDARD 100
union des fabricants unifab POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
iept institut européen du plafond tendu
CLASSIFIED C UL US

BARRISOL® NORMALU® S.A.S. Route du Sipes | 68680 Kembs | France | Email : mail@barrisol.com

B712/10.24 - 03/2026 - COPYRIGHT ©2009-2026 NORMALU BARRISOL S.A.S. - Tous droits réservés. Création & Conception : service communication & marketing